



FalckDesign
knowing flooring

SKÖTSELANVISNING

PLASTGOLV MED PU/PUR

Palettone PUR	Bloc PUR	Megastrong PUR	Expona Puzzle PUR
Pearlazzo PUR	Expona Flow PUR	Megastrong Light PUR	Expona Design PUR
Prestige PUR	Forest fx PUR	Camaro PUR	Expona Commercial PUR
Classic Mystique PUR	Acoustix Forest fx PUR	Camaro Loc PUR	Expona Bevel Line PUR
2000 PUR	Silentflor PUR	XL PU	Expona Simplay PUR
Polyflex Plus PU			Encore Rigid Loc PUR

Ytan på golvet är redan från fabrik förstärkt med ett polyuretanskikt, vilket medför att våta städmetoder minimeras och ersätts med torra och fuktiga metoder samt hög maskinutnyttjandegrad.

Vid all moppning av halksäkra golv; använd en mopp anpassad för halksäkra golv.

● BYGGSTÄDNING

- Avlägsna allt som ligger på golvet
- Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning, fukt-moppning eller dammsugning.
- Fukt-moppa golvet med ett neutralt rengöringsmedel blandat enligt respektive leverantörs anvisning.
- Om nödvändigt, torrpolera med golvvårdsmaskin med ett varvtal på minst 1000varv/min med en passande ren rondell.

● RUTINMÄSSIG RENGÖRING

Följande anvisningar är en rekommendation. Frekvensen kan ändras för att ge bästa möjliga utseende.

Dagligen:

- Sopa, fukt-moppa eller dammsug golvet för att avlägsna all lös smuts och damm.
- Fukt-moppa lokalt efter behov med ett neutralt rengöringsmedel blandat enligt respektive leverantörs anvisning.

Veckovis:

- Vid lätt nedsmutsade golv – torrpolera med golvvårdsmaskin med ett varvtal på minst 1000varv/min med en passande ren rondell.
- Vid kraftigt nedsmutsade golv – spraya med ett golvvårdsmedel blandat enligt leverantörens anvisning och använd en golvvårdsmaskin med ett varvtal på minst 1000varv/min och en ren röd rondell.

Periodvis:

- Vid ett mycket kraftigt uppbyggt smutsskikt – skura golvet med en roterande golvvårdsmaskin med 165varv/min och en grön rondell och använd ett neutralt rengöringsmedel blandat enligt respektive leverantörs anvisning. Skölj med rent vatten och låt golvet torka. Efter att golvet torkat – torrpolera.

● FLÄCKBORTTAGNING

Fläckborttagning ska göras omgående för att undvika att fläckar vandrar ner i plasten och ger bestående märken. Använd vit/röd nylonduk i kombination med allrent, T-röd eller tvättnafta. Eftertorka med rent vatten. Använd inte starka lösningsmedel som t.ex. aceton, kraftskurpulver, perkloretylen, thinner eller toluen.

● ATT TÄNKA PÅ

- Vårda golvet utseende, ljusa färger är extra smutskänsliga.
- Använda lämpliga avtorkningssystem vid entrén.
- Använda ändamålsenliga möbeltassar.
- Gummihjul på vagnar etc. kan missfärga golvet.