



FalckDesign  
knowing flooring

## SKÖTSELANVISNING

ARTIGO GUMMIGOLV TXL

BS Classic  
BS Strong

Lava / X-Elastic Lava  
Zeus

Gummigolv märkt med TXL har en uv-härdad yta utan paraffinolja och behöver därför ingen traditionell installationsbehandling. För att ge ett optimalt skydd och lättare skötsel rekommenderas att golvet efter inläggning och byggstädning ytbehandlas med ett hårdvax för gummigolv. Denna skötselansvisning är framställd för att minimera kostnaderna och även ta hänsyn till golvetns långa livslängd.

### ● BYGGSTÄDNING FÖR GOLV MED HÅRT SLITAGE SÅSOM OFFENTLIG MILJÖ

- Avlägsna allt som ligger på golvet.
- Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning, fukt-moppning eller dammsugning.
- Rengör golvet med ett alkaliskt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens anvisningar. Använd lågvarvsmaskin med röd rondell.
- Sug upp skurlösningen med en våtsugare. Skölj därefter golvet noggrant tills all skurlösning är borta.
- Låt golvet torka.
- Applicera ett tunt lager hårdvax för gummigolv. Låt torka 30-40 minuter. Dosera enligt leverantörens anvisning.

### ● RUTINMÄSSIG RENGÖRING

Följande anvisningar är en rekommendation. Frekvensen kan ändras för att ge bästa möjliga utseende.

Dagligen:

- Dammsug eller moppa golvet med mikrofibermopp för att avlägsna smuts och damm.
- Fuktmoppa lokalt efter behov med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens anvisning.
- Ta bort fläckar så snart som möjligt. Använd neutralt eller lätt alkaliska rengöringsmedel.
- För stora ytor rekommenderas maskinell städning med kombimaskin.

Veckovis:

- Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt respektive leverantörens anvisningar. Använd mopp eller kombimaskin för större ytor.

Periodvis:

- Periodiskt underhåll görs för att bibehålla en snygg och lättstädad yta.
- Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt respektive leverantörens anvisningar. Använd en lågvarvsmaskin med röd rondell.

I de flesta fall är ovan nämnda rutiner tillräckligt för att golvet ska bibehålla ett optimalt utseende. Skulle man önska extra skydd kan ett hårdvax för gummigolv föras på enligt golvvårdleverantörens anvisningar. Om man väljer att använda Gipecos hårdvax Trend ska man efterfölja deras skötselråd efter behandling.

### ● FLÄCKBORTTAGNING

Fläckborttagning ska göras omgående för att undvika att fläckar vandrar ner i gummit och ger bestående märken. Använd neutralt eller lätt alkaliskt rengöringsmedel och var noga med att alltid skölja ordentligt med vatten efteråt.

### ● ATT TÄNKA PÅ

- Vårda golvetns utseende, ljusa färger är extra smutskänsliga.
- Använda lämpliga avtorkningssystem vid entrén.
- Använda ändamålsenliga möbeltassar.